






Zestawienie armatury sanitarnej etap II

Poz.	Ilość sztuk	Model/Wykonanie
<p data-bbox="231 275 300 297">A 1.0</p> 	<p data-bbox="483 275 504 297">4</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="663 353 1406 421">• Umywalka z misą prostokątną z otworem bez przelewu, biała wym. 60 x 46 cm np.: Koło Quadro <li data-bbox="663 454 1129 488">• Syfon owalny dekoracyjny, chrom <li data-bbox="663 521 1430 779">• Bateria umywalkowa stała, uruchamiana bez kontaktu ręcznego, elektrozawór i bateria zabudowana w korpusie wylewki, detekcja na podczerwień. Korpus z chromowanego litego mosiądzu wzmocnione mocowanie. Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, możliwość regulacji od 1,5 do 6 l/min. Regulacja temperatury z regulowanym ogranicznikiem temperatury maksymalnej np.: Delabie Tempomatic 4. <li data-bbox="663 813 1430 913">• Dozownik mydła w płynie, wandaloodporny na 1L mydła z zamkiem, mocowanie ukryte, inox, jedna doza na jedno przyciśnięcie. <li data-bbox="663 947 1385 1014">• Kosz na śmieci metalowy w kolorze białym, pedałow, pojemność 14l. <li data-bbox="663 1048 1273 1081">• Lustro nad umywalkami wg rozwinięcia ścian
<p data-bbox="231 1126 300 1149">A 1.1</p> 	<p data-bbox="483 1126 504 1149">1</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="663 1182 1345 1249">• Umywalka dla niepełnosprawnych z otworem biała wym. 65X 56 cm np: Koło novatop bez barier. <li data-bbox="663 1283 1137 1317">• Syfon owalny dekoracyjny, chrom. <li data-bbox="663 1350 1430 1630">• Bateria umywalkowa stała, uruchamiana bez kontaktu ręcznego, elektrozawór i bateria zabudowana w korpusie wylewki, detekcja na podczerwień. Korpus z chromowanego litego mosiądzu wzmocnione mocowanie. Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, możliwość regulacji od 1,5 do 6 l/min. Regulacja temperatury z regulowanym ogranicznikiem temperatury maksymalnej. System spłukiwania periodycznego. np.: Delabie Tempomatic 4. <li data-bbox="663 1664 1430 1765">• Dozownik mydła w płynie, wandaloodporny na 1L mydła z zamkiem, mocowanie ukryte, inox, jedna doza na jedno przyciśnięcie. <li data-bbox="663 1798 1385 1865">• Kosz na śmieci metalowy w kolorze białym, pedałow, pojemność 14l. <li data-bbox="663 1899 1273 1933">• Lustro nad umywalkami wg rozwinięcia ścian

A 2.0	4	
		<ul style="list-style-type: none"> • Miska ustępowa lejowa wisząca, wymiary 51x35,6x33,5cm, np.: Koło, Style. • Deska sedesowa twarda wolnoopadająca z tworzywa Duraplast, zawiasy metalowe. • System spłukiwania bezpośredniego czasowy, mechanizm samoczyszczący z wymienną głowicą odporny na wandalizm, regulacja wypływu. • Pojemnik na papier toaletowy duży, wandaloodporny z zamkiem i kontrolą poziomu papieru, stal matowa, kolor biały, okrągły, np. Merida Stella Maxi. • Pojemnik ze szczotką WC mocowanie ścienne, z wyciąganą podstawką
A 2.1	1	
		<ul style="list-style-type: none"> • Miska ustępowa lejowa dla os. niepełnosprawnych wisząca 70 cm np.: Koło NovaTop bez barier • Deska sedesowa dla osób starszych i niepełnosprawnych np. Koło NovaTop bez barier. • Zestaw poręczy dla osob niepełnosprawnych 2xWC (poręcze składane) + pochwyt przy umywalce z niewidocznym mocowaniem oraz pochwyt przy siedzisku prysznicowym. • System spłukiwania bezpośredniego czasowy, mechanizm samoczyszczący z wymienną głowicą odporny na wandalizm, regulacja wypływu. • Pojemnik na papier toaletowy duży, wandaloodporny z zamkiem i kontrolą poziomu papieru, stal matowa, kolor biały, okrągły, np. Merida Stella Maxi. • Pojemnik ze szczotką WC mocowanie ścienne, z wyciąganą podstawką
A 3.0	21	
		<ul style="list-style-type: none"> • Podtynkowy, elektroniczny, termostatyczny zestaw natryskowy, wandaloodporny, inox. Automatyczna ochrona antyoparzeniowa, natychmiastowe zatrzymanie w przypadku braku zimnej wody, regulacja temperatury od 32 stopni do 40 stopni. Zasilanie baterią litową. Detektor obecności na podczerwień. Automatyczne zatrzymanie po 60 sekundach. Spłukiwanie okresowe. np.: Delabie Securitherm. • W pomieszczeniu łazienki dla niepełnosprawnych przy prysznicu zainstalować poręcz – pochwyt z niewidocznym mocowaniem z rury o 62 mm. np.: Delabie. • W pomieszczeniach natrysków zastosować minimum po jednym wieszaku ściennym na odzież na 1 natrysk.

		<ul style="list-style-type: none"> W pomieszczeniu łazienki dla niepełnosprawnych zainstalować siedzisko prysznicowe uchylne dla osób niepełnosprawnych.
A 4.0	2	
		<ul style="list-style-type: none"> Pisuar wiszący biały, dopływ z góry, odpływ poziomy wym : 300x265x520 mm np.: Koło Nova Pro System s płukiwania, zawór elektroniczny zintegrowany z baterią. Elektronika zintegrowana w korpusie armatury. Odporny na uderzenia detektor obecności na podczerwień. System s płukiwania periodycznego. np.: Delabie Tempomatic 4.
A 5.0	3	
		<ul style="list-style-type: none"> Zawory czerpalne ze złączką.

Przed wykonaniem montażu armatury należy sprawdzić stan techniczny instalacji wody ciepłej i zimnej oraz, czy parametry proponowanych urządzeń pozwalają na wykorzystanie istniejącej instalacji. W razie konieczności należy dostosować instalacje wewnętrzne do wymaganych parametrów armatury.